

Τεχνικές Προδιαγραφές - Skoda Fabia MY2023

Μάρτιος 2023

Κινητήρας	1.0 MPI/ 80 PS	1.0 TSI/ 110 PS	1.0 TSI/ 110 PS DSG	1.5 TSI / 150 PS DSG
	Κινητήρας βενζίνης	Υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης, σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης	Υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης, σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης	Υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης, σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης
Κύλινδροι / Κυβισμός [κ.εκ.]	3 / 999	3 / 999	3 / 999	4 / 1498
Μέγιστη ισχύς/στροφές [PS /σ.α.λ.]	80/6.300	110/5.500	110/5.500	150/5.000-6.000
Μέγιστη ροπή/στροφές [Nm /σ.α.λ.]	93/3.700 - 3.900	200/2.000 - 3.000	200/2.000 - 3.000	250/1.500-3.500
Προδιαγραφή εκπομπών ρύπων	EU 6 AP	EU 6 AP	EU 6 AP	EU 6 AP
Καύσιμο	Αμόλυβδη βενζίνη τουλάχιστον RON 95	Αμόλυβδη βενζίνη τουλάχιστον RON 95	Αμόλυβδη βενζίνη τουλάχιστον RON 95	Αμόλυβδη βενζίνη τουλάχιστον RON 95

Επιδόσεις

Μέγιστη ταχύτητα [χλμ./ώρα]	177	203	202	222
Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα [δλ.]	15,6	9,9	9,9	8,0
Κατανάλωση καυσίμου (WLTP)	ACTIVE	AMBITION	AMBITION	MONTE CARLO
- χαμηλή φάση [λτ./100 χλμ.]	6,3	6,7	7,5	7,4
- μεσαία φάση [λτ./100 χλμ.]	5,0	5,1	5,6	5,4
- υψηλή φάση [λτ./100 χλμ.]	4,8	4,4	4,9	4,8
- πολύ υψηλή φάση [λτ./100 χλμ.]	5,7	5,2	5,6	5,6
- συνδυασμένη φάση [λτ./100 χλμ.]	5,4	5,1	5,6	5,5
Εκπομπές CO2 WLTP [γρ./χλμ.]	ACTIVE	AMBITION	AMBITION	MONTE CARLO
- χαμηλή φάση [γρ./χλμ.]	142	152	172	166
- μεσαία φάση [γρ./χλμ.]	114	116	127	122
- υψηλή φάση [γρ./χλμ.]	108	101	110	108
- πολύ υψηλή φάση [γρ./χλμ.]	129	118	127	127
- συνδυασμένη φάση [γρ./χλμ.]	121	117	128	126

Μετάδοση ισχύος

Τύπος	Μπροστινή κίνηση	Μπροστινή κίνηση	Μπροστινή κίνηση	Μπροστινή κίνηση
Συμπλέκτης	Υδραυλικός, ξηρός, με μονό δίσκο	Υδραυλικός, ξηρός, με μονό δίσκο	Δύο ηλεκτρο-υδραυλικοί, ομοαξονικοί συμπλέκτες ξηρού τύπου	Δύο ηλεκτρο-υδραυλικοί, ομοαξονικοί συμπλέκτες ξηρού τύπου
Κιβώτιο μετάδοσης	Χειροκίνητο κιβώτιο 5 ταχυτήτων	Χειροκίνητο κιβώτιο 6 ταχυτήτων	Αυτόματο κιβώτιο DSG, 7 ταχυτήτων με Tiptronic	Αυτόματο κιβώτιο DSG, 7 ταχυτήτων με Tiptronic

Βάρος

Βάρος της βασικής έκδοσης με οδηγό [75 κιλά] min-max.	1.116 - 1.269	1.165 - 1.317	1.187 - 1.339	1.224-1.362
Ωφέλιμο - με οδηγό 75 kg [κιλά] min-max.	404 - 528	405 - 528	414 - 528	414-519
Συνολικό βάρος [κιλά] min-max.	1.509 - 1.609	1.561 - 1.680	1.583 - 1.709	1.613-1.719
Μέγιστο φορτίο έλξης χωρίς φρένα [κιλά] min-max.	550 - 570	580 - 590	590 - 600	610
Μέγιστο φορτίο έλξης με φρένα - 12% [κιλά]	800	1.100	1.100	1.200
Συντελεστής αεροδυναμικής αντίστασης cw min-max.	0,278 - 0,315	0,281 - 0,313	0,281 - 0,313	0,288-0,312

Αμάξωμα	5-θέσιο, 5-θυρο, 2-διαμερίσματα	Εξωτερικές διαστάσεις	
Διάμετρος κύκλου στροφής (μέτρα)	9,9 / 10,7	Μήκος / Πλάτος / Ύψος [χλ.]	4.108 (MC 4.125) / 1.780 / 1.482
Σασί		Μεταξόνιο [χλ.]	2.552 (MC 2.551)
Εμπρός άξονας	Ανάρτηση τύπου MacPherson με κάτω τριγωνικά ψαλίδια και αντιστρεπτική ράβδο	Μετατρόχιο εμπρός / πίσω [χλ.]	1.527 / 1.509
Πίσω άξονας	Ημιάκαμπτος άξονας	Απόσταση από το έδαφος [χλ.]	138 (MC 142)
Σύστημα πέδησης	Υδραυλικό σύστημα πέδησης διπλού κυκλώματος σε διαγώνια διασύνδεση και υποβοήθηση με κενό	Διαστάσεις εσωτερικού	
- Εμπρός φρένα	Δισκόφρενα με εσωτερική ψύξη και μονό έμβολο με πλευστές δαγκάνες	Εγκάρσιος χώρος εμπρός / πίσω [χλ.] - ώμοι	1.393 / 1.350
- Πίσω φρένα	Ταμπούρα	Ωφέλιμος χώρος κεφαλιών εμπρός / πίσω [χλ.]	1.032 / 976
Σύστημα διεύθυνσης	Σύστημα διεύθυνσης με πινιόν και κρεμαγιέρα με ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση	Μέγιστος χώρος φόρτωσης απόσκευών [λτ.]	
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου	40 λίτρα	χωρίς ειρεδρικό τροχό με όρθιες / αναδιπλωμένες πλάτες πίσω καθισμάτων	380 / 1.190

Τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι δεσμευτικά, αφορούν τις βασικές εκδόσεις χωρίς επιπλέον εξοπλισμό και υπόκεινται σε αλλαγές από τον κατασκευαστή χωρίς προειδοποίηση